

Ausschreibungstext EXIT-ZV

(zum Druckaufbau der Rauchschutz-Druckanlage SYSTEM-EXIT / Stand 12/2010)

Pos.	Anzahl Stück	Beschreibung	EP EURO	GP EURO
1		<p>Zuluftventilator für Differenzdruckanlagen</p> <p>Bauart als einstufiger Axialventilator, freistehend, ohne Gehäuse Luftrichtung über Motor saugend, mit direktem Antrieb</p> <p>Axialventilator aus gewalztem und geschweißtem Stahlblech Ausführung mit gebohrten Flanschen auf beiden Seiten ange- drückt</p> <p>Lochbild nach DIN 24154, Reihe 3 Sichtloch zur Drehrichtungskontrolle</p> <p>Oberflächenschutz: feuerverzinkt</p> <p>Lauftrad komplett aus ALU-Druckguss Aluminium-Schaufeln im Stillstand stufenlos verstellbar Nabe mit Bohrung, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1, Wuchtgüte Q = 6,3</p> <p>Antriebsmotor als Drehstrommotor nach IEC-Norm ISO Klasse F, Schutzart IP55, vollkommen geschlossen Motor im Luftstrom</p> <p>Elektrische Verdrahtung am außen liegenden Reparaturschalter Hilfskontakte zur Rückmeldung der Schalterstellung, in beiden Schalterstellungen abschließbar</p> <p>Ohne Kaltleiter</p> <p>Einbauanordnung saugseitig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohranschluss 2,5 x d - Frei ausblasend <p>Einbauanordnung druckseitig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohranschluss 2,5 x d - Frei ansaugend <p>Aufstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontal <p>Fabrikat: GSBmbH Typ: EXIT-ZV</p>		

Pos.	Anzahl Stück	Beschreibung	EP EURO	GP EURO
		<p>Technische Daten:</p> <p>Volumenstrom* (m³/h): _____</p> <p>Totale Druckerhöhung (Pa): _____</p> <p>Dynamischer Druck (Pa): _____</p> <p>Extern verfügbare Druckerhöhung (Pa): _____</p> <p>Drehzahl Ventilator (1/min): _____</p> <p>Schaufelwinkel (°): _____</p> <p>*Angaben bezogen auf eine Luftdichte von 1,2 kg/m³</p> <p>Drehstrom-Motor:</p> <p>Nenn Drehzahl (1/min): _____</p> <p>Leistung (kW): _____</p> <p>Spannung (V): 400</p> <p>Frequenz (Hz): 50</p> <p>Nennstromaufnahme (A): _____</p> <p>Einschaltart: _____</p> <p>Anlaufstrom (A): _____</p> <p>Schutzart: IP55</p> <p>Isolierklasse: F</p> <p>Baugröße: _____</p> <p>Gesamthöhe, ohne Reparaturschalter (mm): _____</p> <p>Gesamtlänge (mm): _____</p> <p>Außendurchmesser (mm): _____</p> <p>Gewicht (kg): _____</p> <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segeltuchstutzen saug-/druckseitig - Schutzgitter saug-/druckseitig - Einströmdüse saugseitig - Schwingungsdämpfer - Jalousieklappe Zuluft 		